


■ Obsolètes  
Le modèle a été abandonné.



Spécification

- PRELIMINARY -

|                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Capteur                                                        |                               |
| Type de capteur                                                | CMOS Couleur                  |
| Mode d'obturation                                              | Global                        |
| Caractéristique du capteur                                     | Linéaire                      |
| Méthode de lecture du capteur                                  | Progressive scan              |
| Classe de pixels                                               | 1.9 MP                        |
| Résolution                                                     | 1,92 Mpx                      |
| Résolution (h x v)                                             | 1600 x 1200 Pixel             |
| Rapport hauteur/largeur                                        | 4:3                           |
| CAN                                                            | 10 bit                        |
| Profondeur des couleurs (caméra)                               | 10 bit                        |
| Classe de capteur optique                                      | 1/1,8"                        |
| Surface optique                                                | 7,200 mm x 5,400 mm           |
| Diagonale du capteur optique                                   | 9 mm (1/1,78")                |
| Taille de pixel                                                | 4,5 µm                        |
| Fabricant                                                      | e2v                           |
| Désignation du capteur                                         | EV76C570ACT                   |
| Amplification (complet/RVB)                                    | 4x/4x                         |
| AOI (zone d'intérêt) horizontale                               | Même fréquence d'image        |
| AOI (zone d'intérêt) verticale                                 | Augmente la fréquence d'image |
| AOI (zone d'intérêt) largeur d'image / pas                     | 256 / 2                       |
| AOI (zone d'intérêt) hauteur d'image / pas                     | 2 / 2                         |
| AOI (zone d'intérêt) trame de position (horizontale/verticale) | 2 / 2                         |
| Compartimentage horizontal                                     | Même fréquence d'image        |
| Compartimentage vertical                                       | Même fréquence d'image        |
| Méthode de Compartimentage                                     | M/C automatique               |
| Facteur de Compartimentage                                     | 2 / 4 / 8                     |
| Sous-échantillonnage horizontal                                | Même fréquence d'image        |
| Sous-échantillonnage vertical                                  | Même fréquence d'image        |
| Méthode de sous-échantillonnage                                | M/C automatique               |
| Facteur de sous-échantillonnage                                | 2, 4, 8                       |



## Modèle

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Fréquence d'image mode Freerun              | 52                |
| Fréquence d'image du déclencheur (continu)  | 52                |
| Fréquence d'image du déclencheur (maximale) | 52                |
| Temps d'exposition (minimal - maximal)      | 0.020 ms - 181 ms |
| Consommation                                | 1,7 W - 2,4 W     |
| Mémoire d'images                            | 128 MB            |

## Conditions ambiantes

Les valeurs de température indiquées ci-dessous se réfèrent à la température externe du boîtier de la caméra.  
Pour les versions PCB, se référer aux différents conseils de la documentation correspondante.

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Température de l'appareil pendant le fonctionnement | 0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F   |
| Température de l'appareil pendant le stockage       | -20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F |
| Humidité de l'air (relative, sans condensation)     | 20 % - 80 %                     |

## Connexions

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Port interfaces         | GigE RJ45                               |
| Connexion E/S           | Fiche Hirose 8 pôles (HR25-7TR-8PA(73)) |
| Alimentation en tension | 12 V-24 V ou PoE                        |

## Affectation des broches / connexion E/S

|   |                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | Masse (GND)                                                     |
| 2 | Sortie flash, avec coupleur optoélectronique (-) - Line 1       |
| 3 | General Purpose I/O (GPIO) 1 - Line 2                           |
| 4 | Entrée déclencheur, avec coupleur optoélectronique (-) - Line 0 |
| 5 | Sortie flash, avec coupleur optoélectronique (+) - Line 1       |
| 6 | General Purpose I/O (GPIO) 2                                    |
| 7 | Entrée déclencheur, avec coupleur optoélectronique (+) - Line 0 |
| 8 | Entrée tension d'alimentation (VCC) 12-24 V DC                  |



Vue sur la caméra (vue arrière)

## Forme

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Raccord de l'objectif | -                           |
| Indice de protection  | -                           |
| Dimensions H/W/L      | 31,5 mm x 40,0 mm x 30,0 mm |
| Poids                 | 36 g                        |