


En série  
Le modèle est disponible en série et à long terme.



Spécification

Capteur

|                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Type de capteur                                                | CMOS Monochrome               |
| Mode d'obturateur                                              | Global                        |
| Caractéristique du capteur                                     | Linéaire                      |
| Méthode de lecture du capteur                                  | Progressive scan              |
| Classe de pixels                                               | 2 MP                          |
| Résolution                                                     | 2,35 Mpx                      |
| Résolution (h x v)                                             | 1936 x 1216 Pixel             |
| Rapport hauteur/largeur                                        | 16:10                         |
| CAN                                                            | 12 bit                        |
| Profondeur des couleurs (caméra)                               | 12 bit                        |
| Classe de capteur optique                                      | 1/2"                          |
| Surface optique                                                | 6,679 mm x 4,195 mm           |
| Diagonale du capteur optique                                   | 7,89 mm (1/2,03")             |
| Taille de pixel                                                | 3,45 µm                       |
| Fabricant                                                      | Sony                          |
| Désignation du capteur                                         | IMX392LLR-C                   |
| Amplification (complet/RVB)                                    | 16x/-                         |
| AOI (zone d'intérêt) horizontale                               | Même fréquence d'image        |
| AOI (zone d'intérêt) verticale                                 | Augmente la fréquence d'image |
| AOI (zone d'intérêt) largeur d'image / pas                     | 256 / 8                       |
| AOI (zone d'intérêt) hauteur d'image / pas                     | 1 / 1                         |
| AOI (zone d'intérêt) trame de position (horizontale/verticale) | 8 / 1                         |
| Compartimentage horizontal                                     | Augmente la fréquence d'image |
| Compartimentage vertical                                       | Augmente la fréquence d'image |
| Méthode de Compartimentage                                     | M/C automatique               |
| Facteur de Compartimentage                                     | 2 / 4 / 8                     |
| Sous-échantillonnage horizontal                                | Même fréquence d'image        |
| Sous-échantillonnage vertical                                  | Même fréquence d'image        |
| Méthode de sous-échantillonnage                                | M/C automatique               |
| Facteur de sous-échantillonnage                                | 2, 4, 8                       |



## Modèle

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Fréquence d'image mode Freerun              | 52                 |
| Fréquence d'image du déclencheur (continu)  | 52                 |
| Fréquence d'image du déclencheur (maximale) | 74                 |
| Temps d'exposition (minimal - maximal)      | 0.025 ms - 2000 ms |
| Exposition longue (maximale)                | 30000 ms           |
| Consommation                                | 1,5 W - 3,7 W      |
| Mémoire d'images                            | 128 MB             |

## Conditions ambiantes

Les valeurs de température indiquées ci-dessous se réfèrent à la température externe du boîtier de la caméra.

|                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Température de l'appareil pendant le fonctionnement | 0 °C - 55 °C / 32 °F - 131 °F   |
| Température de l'appareil pendant le stockage       | -20 °C - 60 °C / -4 °F - 140 °F |
| Humidité de l'air (relative, sans condensation)     | 20 % - 80 %                     |

## Connexions

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Port interfaces         | GigE RJ45, vissable                     |
| Connexion E/S           | Fiche Hirose 8 pôles (HR25-7TR-8PA(73)) |
| Alimentation en tension | 12 V-24 V ou PoE                        |

## Affectation des broches / connexion E/S

|   |                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|
| 1 | Masse (GND)                                                     |
| 2 | Sortie flash, avec coupleur optoélectronique (-) - Line 1       |
| 3 | General Purpose I/O (GPIO) 1 - Line 2                           |
| 4 | Entrée déclencheur, avec coupleur optoélectronique (-) - Line 0 |
| 5 | Sortie flash, avec coupleur optoélectronique (+) - Line 1       |
| 6 | General Purpose I/O (GPIO) 2                                    |
| 7 | Entrée déclencheur, avec coupleur optoélectronique (+) - Line 0 |
| 8 | Entrée tension d'alimentation (VCC) 12-24 V DC                  |



Vue sur la caméra (vue arrière)

## Forme

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Raccord de l'objectif | Monture C                   |
| Indice de protection  | IP30                        |
| Dimensions H/W/L      | 34,0 mm x 44,0 mm x 47,0 mm |
| Poids                 | 105 g                       |